

**Codice**

AD6011

**Modello**

BASIC 701 TNBV

**Caratteristiche costruttive - Building characteristics**

<b>Rivestimento INT/EST</b> INSIDE / OUTSIDE covering	<b>Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304</b>	
<b>Temp. interna</b> Internal temp	<b>TNBV -2° +10°C</b>	
<b>Classe</b> Class	<b>Alte prestazioni - High performance</b>	<b>5</b> 40°C-40%
<b>Spessore di isolamento</b> Thickness of isolation	<b>mm.</b>	<b>75</b>
<b>Tensione V - Ph - Hz</b> Tension V-Ph-Hz	<b>230/1/50 Hz</b>	

<b>Capacità netta</b> Net capacity	<b>Lt.</b>	<b>482,3</b>
<b>Dotazioni</b> Equipment	<b>n° 3 griglie plastificate - plastic-coated wire shelves 650x530</b>	
<b>Centralina elett.</b> Electronic central	<b>DIGITAL</b>	
<b>Gestione HACCP</b> HACCP Function	<b>-</b>	
<b>Chiusura con chiave</b> Key lock	<b>I</b>	
<b>Illuminazione interna</b> Internal light	<b>-</b>	
<b>Condensazione ad acqua</b> Water condensing unit	<b>-</b>	
<b>Tensione 60Hz</b> Voltage 60Hz	<b>-</b>	
<b>Peso netto</b> Net Weight	<b>Kg.</b>	<b>135</b>
	<b>Con imballo / Packed</b>	<b>147</b>

<b>Potenza frigorifera</b> Refrigeration power	<b>ASHRAE</b>	<b>Watt</b>	<b>T. evap. -10° / +55° T.cond TN</b>
			<b>396</b>
<b>Capillare / Valvola termostatica</b> Capillary / Thermostatic Valve	<b>Cap.</b>		
<b>Ventilatore evap.</b> Evaporator fan	<b>Ø - Watt-Volt</b>	<b>1x200Ø-10W-230V</b>	
<b>Resistenza Sbrinamento</b> Defrosting heater	<b>Watt</b>	<b>500W</b>	

<b>Compressore</b> Compressor	<b>EMBRACO</b> <b>EMT6152GK</b>		
<b>Ventilatore cond.</b> Condenser fan	<b>Ø - Watt-Volt</b>	<b>1x230Ø-12W-230V</b>	
<b>Gas</b> Gas	<b>Kg.</b>	<b>R404 A GWP: 3922</b> <b>0,28</b>	

<b>Assorbimento</b> Absorption	<b>Kw 0,326 / A 1,8</b>		
<b>Rumorosità</b> Noise	<b>Db(A)</b>	<b>50,3</b>	

La ditta Everlasting s.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti quelle modifiche tecniche e stilistiche che riterrà necessarie o utili senza pregiudicare le caratteristiche essenziali. Everlasting reserves the right to modify technical and stylistic features of its products without any prior notice, should such modifications be necessary or useful and not affecting any essential features of the product itself.

**Codice**

AD6011

**Modello**

BASIC 701 TNBV

**Specifiche di efficienza energetica - Energy efficiency information****Consumo annuo di energia**

Annual Energy Consumption

AEC

463 kWh

**Indice efficienza energetica**

Energy efficiency index

IEE

33,04

**Volume netto**

Net volume

 $V_N$ 

482,3 Lt.

**Volume refrigerazione**

Chilled volum

 $V_{NRef}$ 

482 Lt.

**Volume congelamento**

Frozen volum

 $V_{NFrz}$ 

- Lt.

<b>Codice</b>	<b>Modello</b>
AD6011	BASIC 701 TNBV

**Etichetta energetica - Energy label**

EVERLASTING

**AD6011**

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE  
ENERGI

**463**  
kWh/annum


**482** L

- L

**5**  
40°C-40%

2015/1094-I

<b>Codice</b> Code	<b>AD6011</b>
<b>Modello</b> Model	<b>BASIC 701 TNBV</b>
<b>Dimensioni esterne con imballo</b> External dimensions packed	<b>860x920x2240</b>



- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Electrical connection L.2100 mm  
 B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Water defrost evaporation tray  
 C = Spessore Coibentazione 75mm / 75 mm thick insulation  
 D = Passo Cremagliere 53mm / Slideways support with 53mm  
 E = Possibilita' di apertura sx / Right hinged door, left hinged option available  
 F = Griglia 530x650mm N° 3 in dotazione / N° 3 plastified wire shelves 530x650mm included